

## VENTILÁTORY PRO SKŘÍŇ outTEG I SINGLE



### Rozsah dodávky:

- Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání

### Specifikace:

- Barva: RAL 7035 (světle šedá)
- Stupeň krytí: IP54 (IP55 při použití speciální filtrační vložky)
- Materiál: plastová mřížka
- Proudění vzduchu: otočením ventilační jednotky dojde ke změně směru proudění vzduchu

**Poznámka: Ventilátory jsou namontovány a dodány společně se skříní outTEG. Tyto ventilátory mohou být použity pouze pro venkovní skříň outTEG I Single.**

### Ventilátory, průtok vzduchu 35 - 108 m<sup>3</sup>/h

Objednací číslo		ID-EF-3-4	ID-EF-3-1	ID-EF-3-2	ID-EF-10-4	ID-EF-10-1	ID-EF-10-2
Rozměry v mm	V	119	119	119	204	204	204
	Š	119	119	119	204	204	204
	H	101	101	101	121,5	121,5	121,5
Napájení/Fáze/Frekvence		230 V; 1ph; 50/60 Hz	24 DC	48 DC	230 V; 1ph; 50/60 Hz	24 DC	48 DC
Příkon/Nominální proud		13 W/0,07 A	9,6 W/0,26 A	14,4 W/0,3 A	22 W/0,14 A	7,2 W/0,43 A	9,6 W/0,26 A
Předřazená pojistka T		0,5 A	1 A	1 A	0,5 A	1 A	1 A
Rozsah provozních teplot		-10 °C až +60 °C	-10 °C až +60 °C	-10 °C až +60 °C	-10 °C až +60 °C	-10 °C až +60 °C	-10 °C až +60 °C
Hladina hluku		35 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)
<b>Průtok vzduchu</b>		<b>35 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>35 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>35 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>108 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>108 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>108 m<sup>3</sup>/h</b>
Rozměr výřezu		92x92 mm	92x92 mm	92x92 mm	177x177 mm	177x177 mm	177x177 mm
Výfuková mřížka	Objednací číslo	ID-EF-10	ID-EF-10	ID-EF-10	ID-EF-20	ID-EF-20	ID-EF-20
<b>Příslušenství</b>		Balení					
Náhradní filtrační vložky	5 ks	ID-EF-F10	ID-EF-F10	ID-EF-F10	ID-EF-F20	ID-EF-F20	ID-EF-F20
Náhradní filtrační vložky pro IP 55	5 ks	-	-	-	ID-EF-F5520	ID-EF-F5520	ID-EF-F5520
Hygrostat	1 ks	ID-EO-HY	ID-EO-HY	ID-EO-HY	ID-EO-HY	ID-EO-HY	ID-EO-HY

### Ventilátory, průtok vzduchu 190 - 500 m<sup>3</sup>/h

Objednací číslo		ID-EF-19-4	ID-EF-19-1	ID-EF-19-2	ID-EF-37-4	ID-EF-50-4
Rozměry v mm	V	250	250	250	250	318
	Š	250	250	250	250	318
	H	134,4	134,4	134,4	110,5	42
Napájení/Fáze/Frekvence		230 V; 1ph; 50/60 Hz	24 DC	48 DC	230 V; 1ph; 50/60 Hz	230 V; 1ph; 50/60 Hz
Příkon/Nominální proud		35 W/0,29 A	43 W/1,8 A	36 W/0,75 A	50 W/0,26 A	50 W/0,26 A
Předřazená pojistka T		1 A	3 A	2 A	1 A	1 A
Rozsah provozních teplot		-10 °C až +60 °C	-10 °C až +60 °C	-10 °C až +60 °C	-10 °C až +60 °C	-10 °C až +60 °C
Hladina hluku		54 dB (A)	54 dB (A)	54 dB (A)	62 dB (A)	62 dB (A)
<b>Průtok vzduchu</b>		<b>190 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>190 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>190 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>370 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>
Rozměr výřezu		223x223 mm	223x223 mm	223x223 mm	223x223 mm	291x291 mm
Výfuková mřížka	Objednací číslo	ID-EF-25	ID-EF-25	ID-EF-25	ID-EF-25	ID-EF-30
<b>Příslušenství</b>		Balení				
Náhradní filtrační vložky	5 ks	ID-EF-F25	ID-EF-F25	ID-EF-F25	ID-EF-F25	ID-EF-F30
Náhradní filtrační vložky pro IP 55	5 ks	ID-EF-F5525	ID-EF-F5525	ID-EF-F5525	ID-EF-F5525	ID-EF-F5530
Hygrostat	1 ks	ID-EO-HY	ID-EO-HY	ID-EO-HY	ID-EO-HY	ID-EO-HY