

HFX Turbo

NOVÁ - ČIERNA.



HFX Turbo čierna, nahrádza FXPYF Turbo s nasledovnými dodatočnými výhodami:


- Teplotná odolnosť teraz do 105 st.C
- V zhode s LSF0H špecifikáciou
- Viac možností použitia, vzhľadom k vyššej odolnosti voči nárazu (2J)
- Turbo (nižšie frikčné trenie vďaka vnútornému drážkovaniu) v rozmeroch 16-50 mm

Správna ochrana káblov s UNIVOLT HFT rúrkami, šetrí použitie drahých špeciálnych káblov, minimalizuje straty na vedení, zabezpečuje hladký chod systému a znižuje dodatočné náklady na servis.



turbo®

Nižšie frikčné trenie vďaka Turbo efektu:



HFX Turbo čierna

Objednávacie informácie:

HFX Turbo čierna, ohybná izolačná rúrka s vnútorným drážkovaním; bezhalogénová, čierna (RAL 9005), UV stabilizovaná, v zhode s LSF0H, podľa EN 60754 a EN 61034



Typ	malé balenie [m]	veľké balenie [m]	Obj.číslo
HFX Turbo 16	100	3200	102 302
HFX Turbo 20	100	3200	102 303
HFX Turbo 25	50	1600	102 304
HFX Turbo 32	50	1600	102 305
HFX Turbo 40	25	500	102 306
HFX Turbo 50	25	300	102 307

IES s r.o.

831 04 Bratislava, Nová Rožňavská 136
Slovak Republic

tel.: +421 2 49101 400
tel./fax: +420 2 49101 412

ies@ies.sk
www.ies.sk