

KM-Turbo, bezhalogenová zátěžová spojka bez chlóru pro ohebné hadice; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037) nebo oranžová (RAL 2004), k vodotěsnému spojení hadic při pokládce do betonových konstrukcí - s odolností proti vytržení, IP 67, světle šedá a šedá provedení je samozhášivé



materiál	IP	tepl. rozsah
PE	67	-25°C/+90°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.		
				světle šedá svetlo sivá	šedá sivá	oranžová oranžová
KM-Turbo 16	16,0	100	1200	085 725	085 724	085 723
KM-Turbo 20	20,0	100	800	083 837	083 838	080 642
KM-Turbo 25	25,0	50	600	083 839	083 840	080 643
KM-Turbo 32	32,0	25	300	085 924	085 923	085 925

KM-Turbo, bezhalogénová zvieracia spojka bez chlóru pre ohybné rúrky; svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), alebo oranžová (RAL 2004), pre vodotesné spojenie rúrok pri pokládke do betónových konštrukcií - s odolnosťou proti vytrhnutiu, IP 67, svetlo sivé a sivé prevedenie je samozhášavé

HM, bezhalogenová těsnicí spojka; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037) nebo oranžová (RAL 2004), k těsnému spojení trubek při pokládce do betonových konstrukcí, světle šedá a šedá provedení je samozhášivé



materiál	tepl. rozsah
PE	-25°C/+90°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.		
				světle šedá svetlo sivá	šedá sivá	oranžová oranžová
HM 40	40,0	25	200	064 555	027 654	020 612
HM 50	50,0	15	120	064 556	027 655	020 613
HM 63	63,0	8	64	064 557	027 656	020 614

HM, bezhalogénová tesniaca spojka; svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), alebo oranžová (RAL 2004), pre tesné spojenie rúrok pri pokládke do betónových konštrukcií, svetlo sivé a sivé prevedenie je samozhášavé

SM, nasouvací spojka; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), ke spojování trubek a hadic



materiál	tepl. rozsah
PVC-U	-5°C/+60°C *(-25°C/+60°C)

typ	dn	mb	vb	ref.č.			
				světle šedá svetlo sivá	šedá* sivá*	černá čierna	bílá biela
SM 16	16,0	100	1200	020 601	020 594	020 662	020 669
SM 20	20,0	100	800	020 602	020 595	020 663	020 670
SM 25	25,0	50	600	020 603	020 596	020 664	020 671
SM 32	32,0	25	300	020 604	020 597	020 665	020 672
SM 40	40,0	25	200	020 605	020 598	020 666	020 673
SM 50	50,0	15	120	020 606	020 599	020 667	020 674
SM 63	63,0	8	64	020 607	020 600	-	-

SM, nasúvacia spojka; svetlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), pre spojenie pevných, alebo ohybných rúr